

FHA / FHAP Celosklolaminátový zásahový žebřík s hákem



e-shop



FHA



EN 50528

EN 61478

EN 131
TESTOVÁNO
TUV

NOSNOST
150kg

30 mm



FHAP

- Celoplastová konstrukce vhodná pro práci s elektřinou a odolná vůči korozi, vlhkosti a kyselinám.
- Protiskluzové příčky (30 mm) a nerezové háky (160 mm) pro bezpečné uchycení ke konstrukci.
- K dispozici ve variantě jednodílné (FHA) nebo skládací s kloubem (FHAP) pro snadnější převoz.
- Navrženo pro zásahy hasičských a záchraných složek

Certifikace

- EN 61478 – ochrana proti elektrickému napětí
- EN 50528 – bezpečnostní požadavky pro izolované žebříky
- EN 131 – obecné konstrukční požadavky a zátěžové limity

Využití

- zásahy hasičských a záchraných složek
- operace ozbrojených sil a policejních jednotek
- technická údržba městské a průmyslové infrastruktury
- instalace a opravy v oblasti elektro a telekomunikací
- nouzový přístup ke střešním, výškovým nebo nepřístupným bodům



Varianta	Počet příček	Celková délka (m)	Složená délka (m)	Váha (kg)
FHA	12	3,8	-	13
FHAP	6 + 6	3,8	2	15